



orlahansen.dk

Kalveboks

Det er afgørende, at kalven får en god start den første tid, hvor den er i enkeltboks. Kalvebokse skal selvfølgelig udformes sådan, at de opfylder gældende krav.

Frontlåger leveres i galvaniseret stål med standard bredde 120 cm.

Sidelåger findes med helt lukkede sider eller lukket nederst og tremmer øverst.

Sidelåger med tremmer er forsynet med en aftagelig plade. Når denne plade fjernes, kan 2 kalve gå sammen, og derved opfyldes de økologiske krav til kalvebokse.

Høhække og skåle til mælk og vand er (for det meste) en selvfølge. Vi har desuden forskelligt tilbehør. F.eks. narresut, overdækning til kalvehule, løfteåg til transport og bund til bokse.

Orla Hansen A/S er hele tiden i dialog med landmænd, med henblik på at finde arbejdsbesparende løsninger.

Se også vores specialbokse f.eks. kalvebokse på hjul og bokse med udtræksider.

Kalveboks

orla hansen



Kan monteres som sæt, 4 bokse samlet med praktisk løfteudstyr.



Monteret som enkeltrække mod mur. Løfteudstyr til 2 eller 3 bokse.



Udtrækssider: Siderne trækkes frem, mens front bliver stående. Gødning kan fjernes med minilæsser.



Kalvebokse placeret ude.



Med hjul og 25 cm åbning. Når boksene trækkes frem, bliver gødning liggende og kan fjernes med minilæsser.

orla hansen